



カーボンフットプリント(CFP)

CFP宣言

登録番号：JR-AI-23473C

SuMPO環境ラベルプログラム

一般社団法人サステナブル経営推進機構

東京都千代田区内神田1-14-8

<https://ecoleaf-label.jp>

キヤノン株式会社

Satera MF7725F(For JP)

Canon Inc.



※ Cassette Feeding Unitは算出結果に含まれません。

算定単位

製品1台あたり

算定対象段階

■最終財 中間財

原材料調達、生産、流通、使用・維持、
廃棄・リサイクル段階

製品の型式、主要仕様・諸元

型式

Satera MF7725F(For JP)

主要仕様・諸元

- ・複合機 (EP方式)
- ・モノクロ
- ・25枚/分(A4)
- ・最大用紙サイズ：320x450mm(SRA3)
- ・プリント/コピー/スキャン/FAX/両面印刷/ADF(原稿自動読み込み)
- ・製品重量：約65.3kg (トナーボトルを含む)

登録番号

JR-AI-23473C

適用PCR番号

PA-590000-AI-08

PCR名

画像入出力機器

公開日

2023年12月28日

検証合格日

2023年12月21日

検証方式

システム認証方式

検証番号

JV-AI-23473

検証有効期間

2028年12月20日

PCRレビューの実施

認定日等

2023年9月1日

委員長

神崎 昌之

一般社団法人サステナブル経営推進機構

第三者検証者*

外部検証員

内田 裕之

ISO/TS14067に従った本宣言及びデータの独立した検証

内部

外部

*システム認証を受けた事業者内の検証の場合は、システム認証を行った審査員の名前を記載。

問い合わせ先

キヤノン株式会社

〒146-8501 東京都大田区下丸子3-30-2 03-3758-2111 (代表)

登録番号：JR-AI-23473C



① CFP算定結果

算定単位 製品1台あたり


項目		数値	単位
CFP算定結果		840	kg-CO₂eq
内訳	①原材料調達	620	kg-CO ₂ eq
	②生産	31	kg-CO ₂ eq
	③流通	23	kg-CO ₂ eq
	④使用・維持管理	79	kg-CO ₂ eq
	⑤廃棄・リサイクル	85	kg-CO ₂ eq
数値表示		840	kg-CO₂eq
表示単位：		製品1台あたり	

※端数処理により、CFP算定結果と内訳の合計値は若干異なる場合があります。

③ その他の環境関連情報

- ・ 10種の特定化学物質の使用を禁じる「RoHS」指令に対応
- ・ 本製品の組立生産と主要部品の生産は、ISO14001認証取得工場で行われています。

② 算定結果に関する追加情報



- ・ 算定結果には用紙の負荷は含まれていません。
- ・ 使用・維持管理段階の負荷算定において、想定使用期間は5年間、使用条件は複合機（EP方式）標準シナリオを用いて計算しました。
- ・ 仕向け先は日本です。
- ・ 想定印刷枚数は 90,000 枚です。
- ・ 適用したエネルギースタープログラムのバージョンは3.0です。

④ CFP算定結果の解釈

- ・ 原材料調達段階におけるCO2排出量が74%で最も多くなりました。CO2排出量削減のためには、製品の小型軽量化や低環境負荷材料の使用が重要な要素だと言えます。
- ・ 廃棄・リサイクル段階におけるCO2排出量が10%で2番目に多くなりました。CO2排出量削減のためには製品の小型軽量化やリサイクル率向上が重要な要素だと言えます。
- ・ CFP算定にあたり、原料の使用量は当社データを利用していますが、数千点におよぶ部品のデータを収集することは困難なため、原料製造時のデータは一般的な値を利用しています。そのため、当製品固有の特徴を反映していない場合があります。上記の理由より、この結果は概算値としてご理解ください。

⑤ 使用した二次データの考え方

IDEA v2.1.3とSuMPO環境ラベルプログラム 登録データ及びJLCAデータv1.13を使用した。

⑥ 備考

-

- ・ データ算定の方法は、PCRおよび算定・宣言規程を参照してください。
- ・ 比較については、算定・宣言規程に規定された条件を満たした場合にしか認められません。
(参照先URL：<https://ecoleaf-label.jp/regulation/>)
- ・ 製品の提供により生じる気候変動以外のその他の潜在的な社会的／経済的／環境的影響の評価は行っていません。