



電気亜鉛めっき鋼板 (建設用) Electrogalvanized Steel Sheets for Construction



【皮膜構成例】



算定単位

1 t

算定対象段階

- 最終財 中間財
生産段階 (原材料の調達、原材料の輸送、製品の製造)
及び間接影響

製品の型式、主要仕様・諸元

- 製造サイト:
西日本製鉄所
主な規格:
JIS (日本産業規格)
JFE規格等
⑧備考欄に、詳細を記載
形状: コイル
寸法: 厚さ0.3~3.2mm

登録番号	JR-AJ-24069E
適用PCR番号	PA-180000-AJ-06
PCR名	建設用鉄鋼製品 (中間財)
公開日	2025年3月28日
検証合格日	2025年3月12日
検証方式	個品別検証方式
検証番号	JV-AJ-24069
検証有効期間	2030年3月11日

PCRレビューの実施

認定日等	2023年 5月 10日
委員長	松野 泰也 千葉大学

第三者検証者*

外部検証員 阿藤 崇浩

ISO14025およびISO21930に従った本宣言及びデータの独立した検証

内部 外部

*システム認証を受けた事業者内の検証の場合は、システム認証を行った審査員の名前を記載。

問い合わせ先

JFEスチール株式会社 薄板セクター部

https://www.jfe-steel.co.jp

TEL: 03-3597-3111

①ライフサイクル影響評価結果

影響領域	生産+間接影響※1	生産のみ※2	単位
気候変動 IPCC 2013 GWP 100a	2.2E+03	3.2E+03	kg-CO ₂ eq
酸性化	-8.1E-01	7.9E-01	kg-SO ₂ eq
富栄養化	3.1E-02	5.0E-02	kg-PO ₄ ³⁻ eq

※1: 【A1~A3】 + 【D】 ※2: 【A1~A3】

内訳 項目	単位	合計	【A1】	【A2】	【A3】	【D】
			原材料の調達	原材料の輸送	製品の製造	間接影響
気候変動 IPCC 2013 GWP 100a	kg-CO ₂ eq	3.2E+03	7.5E+02	7.6E+00	2.4E+03	-1.0E+03
オゾン層破壊	kg-CFC-11eq	5.4E-05	5.4E-05	5.3E-11	2.4E-07	-1.9E-07
酸性化	kg-SO ₂ eq	7.9E-01	3.4E-01	4.8E-02	4.0E-01	-1.6E+00
光化学オキシダント	kg-C ₂ H ₄ eq	9.4E-03	6.8E-03	8.6E-04	1.8E-03	-2.2E-01
富栄養化	kg-PO ₄ ³⁻ eq	5.0E-02	1.0E-05	4.6E-14	5.0E-02	-1.9E-02

②ライフサイクルインベントリ分析関連情報

項目	単位
非再生可能資源	1.4E+03 kg
非再生可能エネルギー	3.6E+04 MJ
再生可能資源	1.3E+03 kg
再生可能エネルギー	1.4E+02 MJ
淡水の消費	4.8E+00 m ³

③材料及び物質に関する構成成分

材料・物質 (使用部分)	単位
鉄[Fe]	≧ 87.7 wt%
炭素[C]	≦ 1.0 wt%
ケイ素[Si]	≦ 3.0 wt%
マンガン[Mn]	≦ 3.0 wt%
リン[P]	≦ 0.200 wt%
硫黄[S]	≦ 0.050 wt%
亜鉛[Zn]	≦ 5.0 wt%

④廃棄物関連情報

項目	単位
有害廃棄物	0.0E+00 kg
無害廃棄物	1.7E+00 kg

※ライフサイクルにおける廃棄物量を示しています。

⑤算定結果に関する追加情報

- ・本EPDはシステム拡張を適用せずに算定した結果である。
- ・間接影響として、JISQ20915に基づく鉄鋼材料のリサイクル効果を評価し、上表の【D】にその値を記載した。
間接影響分は上記の表【A1】、【A2】、【A3】の合計値に加算される。
- ・計算に使用したリサイクル率は93% (計算はJISQ20915に従い、2018年度の国内データ (出典: 日本鉄鋼連盟、鉄源協会、スチール缶リサイクル協会) を使用)
- ・自家発電電力の環境影響は燃料の一次データで算定し、
系統電力は、「電力、一般事業者10社平均、2014年度」の原単位を利用した
- ・③材料及び物質に関する構成成分について、鉄以外は対象となる鋼材規格の各上限値のうち最大のものを示す。
- ・1次データは2021年度のデータを使用した。

⑥-1.その他の環境関連情報

ISO14001認定工場で製造している。

⑥-2.有害物質に関する情報

項目	CAS No.	法令等
マンガン [Mn]	7349-96-5	労働安全衛生法
銅 [Cu]	7440-50-8	労働安全衛生法
ニッケル [Ni]	7440-02-0	労働安全衛生法
クロム [Cr]	7440-47-3	労働安全衛生法
モリブデン [Mo]	7439-98-7	労働安全衛生法

⑦使用した二次データの考え方

IDEA v2.1.3 を使用した。また、スクラップ原単位 (スクラップLCI) は原単位登録番号：JP-AJ-0001を使用した。

⑧備考

対象とする主な規格を以下に示す。

JIS規格：

JIS G 3313 (SECC, SECCT, SEHC, SECD, SEHD, SECE, SEHE, SEFC340, SEPH400 他)

JFE規格：

◆JFE エクセルジंक™

一般加工用 (例；JFE-CC-EZ、JFE-HC-EZ)、絞り用 (例；JFE-CD-EZ、JFE-HD-EZ)

深絞り用 (例；JFE-CE-EZ、JFE-CF-EZ、JFE-HE-EZ)、超深絞り用 (例；JFE-CG-EZ)

一般加工用高張力 (例；JFE-CA390-EZ、JFE-CA440-EZ、JFE-HA390-EZ、JFE-HA440-EZ)

これらをベースに需要家との協議で決定するものもある。

- データ算定の方法は、PCRおよび算定・宣言規程を参照してください。
- 比較については、算定・宣言規程に規定された条件を満たした場合にしか認められません。
(参照先URL：<https://ecoleaf-label.jp/regulation/>)