

キヤノン株式会社
Canon Inc.

imageFORCE 8105(For JP)



算定単位

製品1台あたり

算定対象段階

☒ 最終財 ☐ 中間財

原材料調達、生産、流通、使用・維持、廃棄・リサイクル段階

製品の型式、主要仕様・諸元

型式：imageFORCE 8105(For JP)

主要仕様・諸元

- ・複合機（EP方式）
- ・モノクロ
- ・105枚/分(A4)
- ・最大用紙サイズ：330x483mm
- ・プリント/コピー/スキャン/両面印刷/ADF(原稿自動読み込み)
- ・製品重量: 約265kg（トナーボトルを含まない）

登録番号	JR-AI-25136E
適用PCR番号	PA-590000-AI-08
PCR名	画像入出力機器
公開日	2025年8月25日
検証合格日	2025年8月8日
検証方式	システム認証方式
検証番号	JV-AI-25136
検証有効期間	2030年8月7日

PCRレビューの実施

認定日等	2023年9月1日
委員長	神崎 昌之 一般社団法人サステナブル経営推進機構

第三者検証者*

外部検証員 内田 裕之

ISO14025に従った本宣言及びデータの独立した検証


☐ 内部 ☒ 外部

*システム認証を受けた事業体内の検証の場合は、システム認証を行った審査員の名前を記載。

問い合わせ先

キヤノン株式会社
〒146-8501 東京都大田区下丸子3-30-2

①ライフサイクル影響評価結果



内訳	項目	単位	合計	①原材料調達	②生産	③流通	④使用・維持管理	⑤廃棄・リサイクル
気候変動		kg-CO ₂ eq	5.0E+03	1.9E+03	3.2E+01	2.8E+01	2.7E+03	3.2E+02
オゾン層破壊		kg-CFC-11eq	3.5E-04	2.4E-04	8.2E-06	3.9E-10	1.0E-04	2.9E-06
酸性化		kg-SO ₂ eq	4.4E+00	1.5E+00	2.2E-02	9.3E-02	2.6E+00	1.3E-01
資源消費		kg-Sbeq	2.1E-01	1.8E-01	1.4E-04	1.2E-04	3.3E-02	2.6E-04

②ライフサイクルインベントリ分析関連情報

項目	数量	単位
非再生可能エネルギー	7.6E+04	MJ
再生可能エネルギー	4.0E+03	MJ

③材料及び物質に関する構成成分

材料・物質（使用部分）	数量	単位
普通鋼	48	%
SUS	1.7	%
アルミニウム	0.41	%
その他金属	2.1	%
プラスチック	22	%
ゴム	0.27	%
ガラス	0.78	%
紙・木	17	%
実装回路基板	2.5	%
その他	5.1	%



SuMPO EPD
タイプIII環境宣言（EPD）
登録番号：JR-AI-25136E

SuMPO環境ラベルプログラム
一般社団法人サステナブル経営推進機構
東京都千代田区内神田1-14-8
KANDA SQUARE GATE
<https://ecoleaf-label.jp>

⑤算定結果に関する追加情報

- ・算定結果には用紙の負荷は含まれていません。
- ・使用・維持管理段階の負荷算定において、想定使用期間は5年間、使用条件は複合機（EP方式）標準シナリオを用いて計算しました。
- ・仕向け先は日本です。
- 想定印刷枚数は 6,604,800 枚です。
- 適用したエネルギーステッププログラムのバージョンは3.0プロフェッショナルです。想定印刷枚数は附属書Cの画像数に従って計算しています。エコリーフ算定にあたり、原料の使用量は当社データを利用していますが、数千点におよぶ部品のデータを収集することは困難なため、原料製造時のデータは一般的な値を利用しています。そのため、当製品固有の特徴を反映していない場合があります。上記の理由より、この結果は概算値としてご理解ください。

⑥-1.その他の環境関連情報

10種の特定化学物質の使用を禁じる「RoHS」指令に対応。
本製品の組立生産と主要部品の生産は、ISO14001認証取得工場で行われています。

⑦使用した二次データの考え方

IDEA ver.3.1.0とSuMPO環境ラベルプログラム 登録データv1.15を使用した。

⑧備考

- データ算定の方法は、PCRおよび算定・宣言規程を参照してください。
- 比較については、算定・宣言規程に規定された条件を満たした場合にしか認められません。
（参照先URL：<https://ecoleaf-label.jp/regulation/>）

登録番号：JR-AI-25136E