

RICOH
imagine. change.

株式会社リコー
RICOH COMPANY,LTD

カラー複合機（EP方式）

IM C320F (for NA)

EDP 423959



算定単位

製品1台あたり

算定対象段階

☒最終財 ☐中間財

原材料調達、生産、流通、
使用・維持管理、廃棄・リサイクル

製品の型式、主要仕様・諸元

型式：IM C320F (for NA) EDP 423959

主要仕様・諸元

- ・複合機（EP方式）
- ・モノクロ 32枚/分、カラー 32枚/分（LT）
- ・プリント/コピー/スキャン/FAX
- ・自動原稿読取機能
- ・自動両面印刷機能
- ・最大用紙サイズ：216×356mm

登録番号	JR-AI-25111E
適用PCR番号	PA-590000-AI-08
PCR名	画像入出力機器
公開日	2025年10月15日
検証合格日	2025年8月5日
検証方式	システム認証方式
検証番号	JV-AI-25111
検証有効期間	2030年8月4日

PCRレビューの実施

認定日等	2023年9月1日
委員長	神崎 昌之 一般社団法人サステナブル経営推進機構

第三者検証者*

外部検証員 内田 裕之

ISO14025に従った本宣言及びデータの独立した検証

☐内部 ☒外部

*システム認証を受けた事業体内の検証の場合は、システム認証を行った審査員の名前を記載。

問い合わせ先


株式会社リコー 東京都大田区中馬込1-3-6

電話 (03) 3777-8111（代表）

<https://www.ricoh.co.jp/>

登録番号：JR-AI-25111E

①ライフサイクル影響評価結果



内訳	項目	単位	合計	①原材料調達	②生産	③流通	④使用・維持管理	⑤廃棄・リサイクル
気候変動		kg-CO ₂ eq	3.6E+02	2.0E+02	2.2E+01	3.2E+01	7.4E+01	4.1E+01
酸性化		kg-SO ₂ eq	7.1E-01	2.2E-01	1.1E-01	5.1E-02	3.1E-01	2.0E-02
資源消費		kg-Sbeq	2.0E-01	2.0E-01	8.5E-05	1.3E-04	6.7E-04	1.9E-05

②ライフサイクルインベントリ分析関連情報

項目	単位
非再生可能資源	2.5E+01 kg
再生可能資源	4.0E+01 kg

③材料及び物質に関する構成成分

材料・物質 (使用部分)	単位
SUS	6.0E-02 kg
アルミニウム	4.7E-01 kg
普通鋼	1.1E+01 kg
その他金属	1.5E+00 kg
熱可塑性樹脂	1.5E+01 kg
熱硬化性樹脂	8.0E-01 kg
ガラス	9.6E-01 kg
ゴム	1.9E-01 kg
紙	3.6E+00 kg
潤滑剤	3.6E-04 kg
実装回路基板	7.1E-01 kg
木材	1.3E+00 kg
その他	0.0E+00 kg

⑤ 算定結果に関する追加情報

- ・負荷算定に用いるシナリオにおいて選択した製品
 - 複合機 (EP方式)
- ・製品の仕向け先：北米
- ・想定使用期間：5年間
- ・想定使用枚数：60,000枚※
 - ※製品性能から実使用条件に合わせた枚数を適用
- ・画像出力媒体（印刷用紙）の負荷は計上していません。
- ・適用した国際エネルギースタープログラムはVer3.0です。

⑥-1.その他の環境関連情報

- ・欧州RoHS指令に準拠しています。
- ・本製品の組立生産と、主要部品である感光体、トナーの生産はISO14001認証取得工場にて行われています。
認証番号：JQA-E-70001, SGS-CN18/20330, BSI-EMS765926
<https://jp.ricoh.com/sustainability/environment/management/iso>

⑦ 使用した二次データの考え方

IDEA v3.1.0、および、プログラム登録原単位v1.15を使用しています。

⑧ 備考

—

- データ算定の方法は、PCRおよび算定・宣言規程を参照してください。
- 比較については、算定・宣言規程に規定された条件を満たした場合にしか認められません。
(参照先URL：<https://ecoleaf-label.jp/regulation/>)

登録番号：JR-AI-25111E