

キヤノン株式会社
Canon Inc.

imageFORCE 8186P(For EU)



※ADF/Reader Unitは
算出結果に含みません

算定単位

製品1台あたり

算定対象段階

☒ 最終財 ☐ 中間財

原材料調達、生産、流通、使用・維持、廃棄・リサイクル段階

製品の型式、主要仕様・諸元

型式：imageFORCE 8186P(For EU)

主要仕様・諸元

- ・複合機 (EP方式)
- ・モノクロ
- ・86枚/分(A4)
- ・最大用紙サイズ：330x483mm
- ・プリント/両面印刷
- ・製品重量：約247.0kg (トナーボトルを含まない)

登録番号

JR-AI-25144E

適用PCR番号

PA-590000-AI-08

PCR名

画像入出力機器

公開日

2025年10月10日

検証合格日

2025年10月3日

検証方式

システム認証方式

検証番号

JV-AI-25144

検証有効期間

2030年10月2日

PCRLレビューの実施

認定日等 2023年9月1日

委員長 神崎 昌之

一般社団法人サステナブル経営推進機構

第三者検証者*

外部検証員

内田 裕之

ISO14025に従った本宣言及びデータの独立した検証

☐ 内部


☒ 外部

*システム認証を受けた事業体内の検証の場合は、システム認証を行った審査員の名前を記載。

問い合わせ先

キヤノン株式会社
〒146-8501 東京都大田区下丸子3-30-2

①ライフサイクル影響評価結果



内訳	項目	単位	合計	①原材料調達	②生産	③流通	④使用・維持管理	⑤廃棄・リサイクル
気候変動	kg-CO ₂ eq	4.4E+03	1.7E+03	3.2E+01	2.4E+02	2.1E+03	2.9E+02	
オゾン層破壊	kg-CFC-11eq	2.7E-04	2.2E-04	8.2E-06	2.7E-09	4.0E-05	2.5E-06	
酸性化	kg-SO ₂ eq	2.7E+00	1.4E+00	2.2E-02	2.3E-01	9.1E-01	1.2E-01	
資源消費	kg-Sbeq	1.9E-01	1.6E-01	1.4E-04	1.0E-03	3.0E-02	2.6E-04	

②ライフサイクルインベントリ分析関連情報

項目		単位
非再生可能エネルギー	7.2E+04	MJ
再生可能エネルギー	3.6E+03	MJ

③材料及び物質に関する構成成分

材料・物質（使用部分）		単位
普通鋼	50	%
SUS	1.8	%
アルミニウム	0.45	%
その他金属	2.1	%
プラスチック	22	%
ゴム	0.25	%
ガラス	0.13	%
紙・木	17	%
実装回路基板	2.6	%
その他	4.8	%

⑤算定結果に関する追加情報

- ・算定結果には用紙の負荷は含まれていません。
- ・使用・維持管理段階の負荷算定において、想定使用期間は5年間、使用条件は複合機（EP方式）標準シナリオを用いて計算しました。
- ・仕向け先はイギリス/フランス/ドイツ/イタリア/スペイン/ポルトガル/ベルギー/オランダ/オーストリア/スイス/デンマーク/スウェーデン/ノルウェー/フィンランドです。
- 想定印刷枚数は 4,416,000 枚です。
- 適用したエネルギー之星プログラムのバージョンは3.0プロフェッショナルです。想定印刷枚数は附属書Cの画像数に従って計算しています。エコリーフ算定にあたり、原料の使用量は当社データを利用していますが、数千点におよぶ部品のデータを収集することは困難なため、原料製造時のデータは一般的な値を利用しています。そのため、当製品固有の特徴を反映していない場合があります。上記の理由より、この結果は概算値としてご理解ください。

⑥-1.その他の環境関連情報

10種の特化化学物質の使用を禁じる「RoHS」指令に対応。
本製品の組立生産と主要部品の生産は、ISO14001認証取得工場で行われています。

⑦使用した二次データの考え方

IDEA ver.3.1.0とSuMPO環境ラベルプログラム 登録データv1.15を使用した。

⑧備考

- データ算定の方法は、PCRおよび算定・宣言規程を参照してください。
- 比較については、算定・宣言規程に規定された条件を満たした場合にしか認められません。
（参照先URL：<https://ecoleaf-label.jp/regulation/>）