

キヤノン株式会社
Canon Inc.

imageCLASS LBP247dw II(For US)



算定単位

製品1台あたり

算定対象段階

☒ 最終財 ☐ 中間財

原材料調達、生産、流通、使用・維持、
廃棄・リサイクル段階

製品の型式、主要仕様・諸元

型式：imageCLASS LBP247dw II(For US)

主要仕様・諸元

- ・プリンタ（EP方式）
- ・モノクロ
- ・42枚/分(LTR)
- ・最大用紙サイズ：LGL
- ・プリント/両面印刷
- ・製品重量：約9.2kg（一体型カートリッジを含まない）

登録番号	JR-AI-25299E
適用PCR番号	PA-590000-AI-08
PCR名	画像入出力機器
公開日	2025年11月14日
検証合格日	2025年11月5日
検証方式	システム認証方式
検証番号	JV-AI-25299
検証有効期間	2030年11月4日

PCRLレビューの実施

認定日等	2023年9月1日
委員長	神崎 昌之 一般社団法人サステナブル経営推進機構

第三者検証者*

外部検証員 内田 裕之

ISO14025に従った本宣言及びデータの独立した検証


☐ 内部 ☒ 外部

*システム認証を受けた事業体内の検証の場合は、システム認証を行った審査員の
名前を記載。

問い合わせ先

キヤノン株式会社
〒146-8501 東京都大田区下丸子3-30-2

①ライフサイクル影響評価結果



内訳	項目	単位	合計	①原材料調達	②生産	③流通	④使用・維持管理	⑤廃棄・リサイクル
気候変動	kg-CO ₂ eq	7.7E+02	1.4E+02	1.5E+00	5.0E+00	6.1E+02	1.4E+01	
オゾン層破壊	kg-CFC-11eq	6.9E-05	1.6E-05	4.8E-07	8.7E-10	5.2E-05	1.7E-07	
酸性化	kg-SO ₂ eq	1.3E+00	1.2E-01	2.6E-03	1.0E-02	1.2E+00	1.0E-02	
資源消費	kg-Sbeq	1.6E-02	7.6E-03	9.1E-06	2.1E-05	8.3E-03	1.3E-05	

②ライフサイクルインベントリ分析関連情報

項目		単位
非再生可能エネルギー	1.2E+04	MJ
再生可能エネルギー	1.2E+03	MJ

③材料及び物質に関する構成成分

材料・物質（使用部分）		単位
普通鋼	25	%
SUS	0.14	%
アルミニウム	0.49	%
その他金属	3.1	%
プラスチック	41	%
ゴム	0.14	%
ガラス	0.11	%
紙・木	20	%
実装回路基板	8.2	%
その他	2.2	%



SuMPO EPD タイプIII環境宣言（EPD）

登録番号： JR-AI-25299E

SuMPO環境ラベルプログラム

一般社団法人サステナブル経営推進機構

東京都千代田区内神田1-14-8

KANDA SQUARE GATE

<https://ecoleaf-label.jp>

⑤算定結果に関する追加情報

- ・算定結果には用紙の負荷は含まれていません。
- ・使用・維持管理段階の負荷算定において、想定使用期間は5年間、使用条件は複合機（EP方式）標準シナリオを用いて計算しました。
- ・仕向け先は米国です。
- ・想定印刷枚数は 259,200 枚です。
- ・適用したエネルギースタープログラムのバージョンは3.0です。

エコリーフ算定にあたり、原料の使用量は当社データを利用していますが、数千点におよぶ部品のデータを収集することは困難なため、原料製造時のデータは一般的な値を利用しています。そのため、当製品固有の特徴を反映していない場合があります。上記の理由より、この結果は概算値としてご理解ください。

⑥-1.その他の環境関連情報

10種の特定化学物質の使用を禁じる「RoHS」指令に対応。
本製品の組立生産と主要部品の生産は、ISO14001認証取得工場で行われています。

⑦使用した二次データの考え方

IDEA ver.3.1.0とSuMPO環境ラベルプログラム 登録データv1.15を使用した。

⑧備考

- データ算定の方法は、PCRおよび算定・宣言規程を参照してください。
- 比較については、算定・宣言規程に規定された条件を満たした場合にしか認められません。
（参照先URL：<https://ecoleaf-label.jp/regulation/>）

登録番号： JR-AI-25299E