



チヨダウーテ

CHIYODA UTE CO.,LTD.

チヨダせっこうボード (GB-R) 15mm
CHIYODA Gypsum Board (GB-R) 15mm



算定単位

1㎡

算定対象段階

☐最終財 ☒中間財

製造段階(原材料調達・原材料輸送・製品製造)

製品の型式、主要仕様・諸元

対象製品： チヨダせっこうボード
(GB-R) 15mm

主要仕様は、算定結果に関する追加情報に記載

登録番号 JR-AC-25007E

適用PCR番号 PA-178200-AC-06

PCR名 せっこうボード製品 (中間財)

公開日 2025年11月27日

検証合格日 2025年11月18日

検証方式 個品別検証方式

検証番号 JV-AC-25007

検証有効期間 2030年11月17日

PCRLレビューの実施

認定日等 2023年 5月 10日

委員長 神崎 昌之

一般社団法人サステナブル経営推進機構

第三者検証者*

外部検証員 古屋 暁子

ISO14025およびISO21930に従った本宣言及びデータの独立した検証

☐内部

☒外部

*システム認証を受けた事業体内の検証の場合は、システム認証を行った審査員の名前を記載。

問い合わせ先

チヨダウーテ株式会社 開発部

<https://www.chiyoda-ute.co.jp/> 電話：059-363-5561

登録番号： JR-AC-25007E

算定結果に関する追加情報		
輸送については、せっこう調達陸送にシナリオ(50km)、廃棄物に関する輸送についてシナリオ(100km)を適用		
製品名称		チヨダせっこうボード
JIS A 6901のGB記号		GB-R
厚さ mm		15
単位面積当たりの質量 kg/m ²		9.8～14.0
比重		0.65～0.90
含水率 %		3以下
曲げ破壊荷重 N	長さ方向	650以上
	幅方向	220以上
難燃性又は発熱性		難燃1級又は発熱性1級以上
熱抵抗 m ² ・K/W		0.068以上
主要な生産サイト		チヨダウーテ (株) 千葉工場

その他の環境関連情報

材料および物質に関する構成成分		
材料・物質（使用部分）		単位
せっこう	96.3	%
添加剤	0.5	%
ボード原紙	3.2	%
-	-	%
-	-	%
-	-	%
-	-	%
-	-	%

有害物質に関する情報		
項目	CAS No.	法令等
シリカ	14808-60-7	労働安全衛生法

使用した二次データの考え方
IDEA v3.4を使用した

備考

- データ算定の方法は、PCRおよび算定・宣言規程を参照してください。
- 比較については、算定・宣言規程に規定された条件を満たした場合にしか認められません。
（参照先URL：https://ecoleaf-label.jp/regulation/）

