


キヤノン株式会社
Canon Inc.

imageFORCE 520Z(For AU)



算定単位

製品1台あたり

算定対象段階

☒ 最終財 ☐ 中間財

原材料調達、生産、流通、使用・維持、
廃棄・リサイクル段階

製品の型式、主要仕様・諸元

型式：imageFORCE 520Z(For AU)

主要仕様・諸元

- ・複合機 (EP方式)
- ・モノクロ
- ・52枚/分(A4)
- ・最大用紙サイズ：LGL
- ・プリント/コピー/スキャン/両面印刷/ADF (原稿自動読み込み)
- ・製品重量：約43.0kg (一体型カートリッジを含まない)

登録番号	JR-AI-25258E
適用PCR番号	PA-590000-AI-08
PCR名	画像入出力機器
公開日	2025年12月5日
検証合格日	2025年11月10日
検証方式	個品別検証方式
検証番号	JV-AI-25258
検証有効期間	2030年11月9日

PCRレビューの実施

認定日等	2023年9月1日
委員長	神崎 昌之 一般社団法人サステナブル経営推進機構

第三者検証者*

外部検証員 井上 晋一

ISO14025に従った本宣言及びデータの独立した検証


☐ 内部 ☒ 外部

*システム認証を受けた事業体内の検証の場合は、システム認証を行った審査員の名前を記載。

問い合わせ先

キヤノン株式会社
〒146-8501 東京都大田区下丸子3-30-2

①ライフサイクル影響評価結果



内訳	項目	単位	合計	①原材料調達	②生産	③流通	④使用・維持管理	⑤廃棄・リサイクル
気候変動	kg-CO ₂ eq	8.5E+02	4.6E+02	4.4E+00	2.7E+01	2.9E+02	6.5E+01	
オゾン層破壊	kg-CFC-11eq	8.2E-05	6.4E-05	1.2E-06	3.5E-10	1.6E-05	4.4E-07	
酸性化	kg-SO ₂ eq	1.9E+00	4.0E-01	9.8E-03	6.8E-02	1.4E+00	4.7E-02	
資源消費	kg-Sbeq	4.3E-02	3.9E-02	3.2E-05	1.1E-04	3.4E-03	4.3E-05	

②ライフサイクルインベントリ分析関連情報

項目	値	単位
非再生可能エネルギー	1.3E+04	MJ
再生可能エネルギー	1.0E+03	MJ

③材料及び物質に関する構成成分

材料・物質（使用部分）	値	単位
普通鋼	26	%
SUS	0.46	%
アルミニウム	0.25	%
その他金属	3.1	%
プラスチック	31	%
ゴム	0.94	%
ガラス	1.3	%
紙・木	29	%
実装回路基板	3.2	%
その他	5.0	%

⑤算定結果に関する追加情報

- ・算定結果には用紙の負荷は含まれていません。
- ・使用・維持管理段階の負荷算定において、想定使用期間は5年間、使用条件は複合機（EP方式）標準シナリオを用いて計算しました。
- ・トナーボトルの交換回数は、ISO 19752で規定された標準データ印刷時の交換目安を用いて計算しました。
- ・仕向け先はオーストラリアです。
- ・想定印刷枚数は 403,200 枚です。
- ・適用したエネルギースタープログラムのバージョンは3.0です。
- ・エコリーフ算定にあたり、原料の使用量は当社データを利用していますが、数千点におよぶ部品のデータを収集することは困難なため、原料製造時のデータは一般的な値を利用しています。そのため、当製品固有の特徴を反映していない場合があります。上記の理由より、この結果は概算値としてご理解ください。

⑥-1.その他の環境関連情報

10種の特化化学物質の使用を禁じる「RoHS」指令に対応。
本製品の組立生産と主要部品の生産は、ISO14001認証取得工場で行われています。

⑦使用した二次データの考え方

IDEA ver.3.1.0とSuMPO環境ラベルプログラム 登録データv1.15を使用した。

⑧備考

—

- データ算定の方法は、PCRおよび算定・宣言規程を参照してください。
- 比較については、算定・宣言規程に規定された条件を満たした場合にしか認められません。
（参照先URL：<https://ecoleaf-label.jp/regulation/>）