



FUJIFILM
Value from Innovation

富士フィルム ビジネス イノベーション株式会社
FUJIFILM Business Innovation Corp.

A3 カラー複合機 (再生機)

Remanufactured Product

A3 Color Multifunction Printer

ApeosPort-VI C7771 RC (for JP)

Apeos、Apeos ロゴ、ApeosPro、ApeosPort、および ApeosPrint は、富士フィルムビジネスイノベーション株式会社の登録商標または商標です。

Xerox、Xerox ロゴ、および Fuji Xerox ロゴは、米国ゼロックス社の登録商標または商標です。

算定単位

製品1台あたり

算定対象段階

■最終財 中間財

①原材料調達 ②生産 ③流通 ④使用・維持
⑤廃棄・リサイクル

製品の型式、主要仕様・諸元

型式 : ApeosPort-VI C7771 RC

主要仕様 : カラー複合機 (EP方式)

印刷速度 : モノクロ 70ppm (A4 LEF)

カラー 70ppm (A4 LEF)

最大用紙サイズ : SRA3(320×450 mm)、

12×18"(305×457 mm)、A3

プリント/コピー/スキャン/FAX

両面印刷機能/ADF(原稿自動読み込み)

登録番号	JR-AI-25206E
適用PCR番号	PA-590000-AI-08
PCR名	画像入出力機器
公開日	2026年1月23日
検証合格日	2025年12月2日
検証方式	システム認証方式
検証番号	2025-FB-EL-061
検証有効期間	2030年12月1日

PCRレビューの実施

認定日等 2023年 9月 1日

委員長 神崎 昌之

(所属 一般社団法人サステナブル経営推進機構)

第三者検証者* 橋詰 祥子

外部検証員

ISO14025に従った本宣言及びデータの独立した検証

内部

■外部

*システム認証を受けた事業体内の検証の場合は、システム認証を行った審査員の名前を記載。

問い合わせ先 富士フィルムビジネスイノベーション株式会社

横浜市西区みなとみらい6丁目1番

<https://www.fujifilm.com/fb/>



登録番号： JR-AI-25206E

SuMPO EPD タイプIII環境宣言 (EPD)

SuMPO環境ラベルプログラム

一般社団法人サステナブル経営推進機構

東京都千代田区内神田1-14-8

KANDA SQUARE GATE

<https://ecoleaf-label.jp>

ライフサイクル影響評価結果

		原料調達段階	製造段階	流通段階	使用・維持段階	廃棄段階
気候変動 - 合計	kg-CO ₂ eq	3.31E+02	3.10E+01	3.98E+01	5.06E+02	1.68E+02
オゾン層破壊	kg-CFC-11eq	4.46E-05	4.89E-08	2.63E-08	2.43E-05	3.85E-08
富栄養化	kg-PO ₄ ³⁻ eq	1.21E-02	1.18E-03	1.87E-04	3.21E-02	2.18E-04
酸性化	kg-SO ₂ eq	1.17E+00	1.99E-01	6.68E-02	2.14E+00	1.88E-01
光化学オキシダント	kg-C ₂ H ₄ eq	8.97E-03	6.44E-05	4.51E-04	5.07E-03	1.51E-03
非生物資源枯渇 - 鉱物	kg-Sbeq	5.32E-01	1.09E-04	1.35E-05	2.91E-01	3.73E-05

ライフサイクルインベントリ分析関連情報

一次資源の使用に関する指標

		原料調達段階	製造段階	流通段階	使用・維持段階	廃棄段階
再生可能一次資源 - エネルギー (RPR _E)	MJ	9.03E+02	2.50E+02	9.74E+00	2.27E+03	8.42E+01
再生可能一次資源 - エネルギー含有材料 (RPR _M)	MJ	1.47E+01	4.20E-03	2.52E+02	8.21E+02	1.57E-02
非再生可能一次資源 - エネルギー (NRPR _E)	MJ	5.80E+03	1.04E+03	4.62E+02	1.10E+04	9.84E+02
非再生可能一次資源 - エネルギー含有材料 (NRPR _M)	MJ	1.22E+03	3.17E-01	2.83E+00	1.64E+03	2.02E-01
淡水の消費量	m ³	3.02E+00	2.59E-02	2.65E+01	8.84E+01	1.51E-02

算定結果に関する追加情報

- ・日本を仕向け先として算定しました。
- ・複合機(EP方式)の標準シナリオで算定しています。
- ・製品の想定使用期間は5年間です。
- ・使用・維持段階における印刷用紙の負荷は含まれません。
- ・使用時の電力は、エネルギー・スタープログラムVer.3.2基準に沿って測定したTEC値を元に算定しました。
- ・想定印刷枚数は、729,600枚です。
1/4 x 32 (ジョブ/日) x 76 (枚) x 5 (日) x 4 (週) x 12 (ヶ月) x 5 (年) = 729,600枚
- ・本製品は販売後の使用済み製品から回収した部品を再利用しており、原材料調達段階において再生部品の負荷を控除して算定しています。

他の環境関連情報

- ・エネルギー・スタープログラムVer.3.2適合。

材料および物質に関する構成成分

材料・物質 (使用部分)	単位
普通鋼	kg
SUS	kg
アルミニウム	kg
その他金属	kg
プラスチック	kg
ゴム	kg
ガラス	kg
紙・木	kg
実装回路基板	kg
変換部品	kg
その他	kg

有害物質に関する情報

項目	CAS No.	法令等
-	-	-
-	-	-

使用した二次データの考え方

原単位は、LCIデータベースIDEA Ver.3.4、SuMPO環境ラベルプログラム登録データVer.1.16を使用しています。

備考

-

●データ算定の方法は、PCRおよび算定・宣言規程を参照してください。

●比較については、算定・宣言規程に規定された条件を満たした場合にしか認められません。

(参照先URL：<https://ecoleaf-label.jp/regulation/>)