

コニカミノルタ株式会社
(KONICAMINOLTA,INC.)

bizhub 258i



(写真は、算定対象外のオプションDF-635,PC-116,CU-102を装着。)

算定単位

製品1台当たり

算定対象段階

最終財 中間財

原材料調達、生産、流通、使用・維持管理、廃棄リサイクル

製品の型式、主要仕様・諸元

型式：bizhub 258i

主要仕様

■方式:電子写真方式(モノクロ複合機)

■印刷速度(A4):モノクロ 25ppm

■最大用紙サイズ:A3

■両面印刷:標準装備

※本製品は日本仕向けです

登録番号

JR-AI-25465E

適用PCR番号

PA-590000-AI-08

PCR名

画像入出力機器

公開日

2026年6月1日

検証合格日

2026年3月13日

検証方式

システム認証方式

検証番号

JV-AI-25465

検証有効期間

2031年3月12日

PCRレビューの実施

認定日等

2023年 9月 1日

委員長

神崎 昌之

(一般社団法人サステナブル推進機構)

第三者検証者*

外部検証員

内藤 寿夫

ISO14025に従った本宣言及びデータの独立した検証

内部

外部

*システム認証を受けた事業者内の検証の場合は、システム認証を行った審査員の名前を記載。

問い合わせ先

コニカミノルタジャパン (株)

お客様相談室

TEL. 0120-805039

ライフサイクル影響評価結果

		原料調達段階	製造段階	流通段階	使用・維持段階	廃棄段階
気候変動 - 合計	kg-CO ₂ eq	4.85E+02	2.20E+01	1.73E+01	7.89E+01	7.31E+01
オゾン層破壊	kg-CFC-11eq	4.45E-05	4.55E-08	4.22E-08	8.66E-06	3.43E-07
富栄養化	kg-PO ₄ ³⁻ -eq	8.86E-03	2.21E-06	8.44E-06	3.59E-03	4.84E-05
酸性化	kg-SO ₂ eq	4.79E-01	2.11E-01	1.37E-02	9.22E-02	4.93E-02
光化学オキシダント	kg-C ₂ H ₄ eq	1.28E-02	6.65E-06	1.37E-04	1.64E-03	4.38E-04
非生物資源枯渇 - 鉱物	kg-Sbeq	6.22E-02	4.77E-05	3.68E-06	1.93E-02	2.74E-05

ライフサイクルインベントリ分析関連情報

一次資源の使用に関する指標

		原料調達段階	製造段階	流通段階	使用・維持段階	廃棄段階
再生可能一次資源 - エネルギー (RPR _E)	MJ	9.55E+02	1.75E+02	6.20E+00	4.87E+02	5.15E+01
再生可能一次資源 - エネルギー含有材料 (RPR _M)	MJ	1.41E+02	3.99E-03	7.05E-04	5.37E+00	7.48E-03
非再生可能一次資源 - エネルギー (NRPR _E)	MJ	7.29E+03	4.49E+02	1.95E+02	1.74E+03	3.18E+02
非再生可能一次資源 - エネルギー含有材料 (NRPR _M)	MJ	1.16E+03	3.23E-01	2.81E-02	3.34E+02	1.93E-01

算定結果に関する追加情報

- ・製品の仕向け：日本
- ・使用段階の算定方法（複合機（EP方式）シナリオ）
 - お客様の使用期間を5年間
 - プリント総枚数90,000枚
 - 印刷用紙の環境負荷は含まれていません
 - 消耗品、定期交換部品の負荷は、使用・維持管理段階で計上しています
- ※国際エネルギースタープログラムVer3.2に従い算出しています。
- ・環境影響評価結果はあくまで相対的な数値です。数値の大きさにより環境への影響を一概に結論づけられるものではありません。また、算定した数値は環境への具体的な影響の大きさや安全性（閾値を超過しているか等）、リスク評価（環境や人間にどれだけの影響を及ぼすか等）を直接示すものではありません。

その他の環境関連情報

- ・国際エネルギースタープログラムVer3.2適合。
- ・本製品の組立生産と主要部品の生産はISO14001認証取得工場にて行われています。

材料および物質に関する構成成分

材料・物質（使用部分）		単位
普通鋼	3.3E+01	kg
S U S	2.5E-01	kg
アルミニウム	4.6E-01	kg
その他金属	1.8E+00	kg
ガラス	1.5E+00	kg
プラスチック	2.8E+01	kg
木	5.5E+00	kg
紙	5.3E+00	kg
ゴム	3.8E-01	kg
実装回路基板	2.8E+00	kg
中型モータ	1.9E+00	kg

有害物質に関する情報

項目	CAS No.	法令等
-	-	-
-	-	-

使用した二次データの考え方

- ・IDEA v3.4、SuMPO環境ラベルプログラム登録原単位v1.16を使用。

備考

-

- データ算定の方法は、PCRおよび算定・宣言規程を参照してください。
- 比較については、算定・宣言規程に規定された条件を満たした場合にしか認められません。（参照先URL：<https://ecoleaf-label.jp/regulation/>）