

キヤノン株式会社

Canon Inc.

imageCLASS MF275dw(For US)



算定単位

製品1台あたり

算定対象段階

☒ 最終財 ☐ 中間財

原材料調達、生産、流通、使用・維持、廃棄・
リサイクル段階

製品の型式、主要仕様・諸元

型式：imageCLASS MF275dw(For US)

主要仕様・諸元

- ・複合機(EP方式)
- ・モノクロ
- ・30枚/分(LTR)
- ・最大用紙サイズ：LGL
- ・プリント/コピー/スキャン/両面印刷/ADF(原稿自動読み込み)/FAX
- ・製品重量：約11.5kg(一体型カートリッジ含まない)

登録番号	JR-AI-26140E
適用PCR番号	PA-590000-AI-08
PCR名	画像入出力機器
公開日	2026年9月4日
検証合格日	2026年8月17日
検証方式	システム認証方式
検証番号	JV-AI-26140
検証有効期間	2031年8月16日

PCRレビューの実施

認定日等	2023年9月1日
委員長	神崎 昌之 一般社団法人サステナブル経営推進機構

第三者検証者*

外部検証員 内田 裕之

ISO14025に従った本宣言及びデータの独立した検証

☐ 内部 ☒ 外部


*システム認証を受けた事業体内の検証の場合は、システム認証を行った審査員の名前を記載。

問い合わせ先

キヤノン株式会社

〒146-8501 東京都大田区下丸子3-30-2

①ライフサイクル影響評価結果



内訳	項目	単位	合計	①原材料調達	②生産	③流通	④使用・維持管理	⑤廃棄・リサイクル
気候変動	kg-CO ₂ eq	7.4E+02	7.4E+02	1.4E+02	1.8E+00	5.8E+00	5.7E+02	2.0E+01
オゾン層破壊	kg-CFC-11eq	8.9E-05	8.9E-05	2.9E-05	3.7E-07	7.5E-11	6.0E-05	1.1E-07
酸性化	kg-SO ₂ eq	1.3E+00	1.3E+00	1.3E-01	7.2E-03	1.2E-02	1.1E+00	1.1E-02
資源消費	kg-Sbeq	3.3E-02	3.3E-02	8.3E-03	7.8E-06	2.5E-05	2.5E-02	1.2E-05

②ライフサイクルインベントリ分析関連情報

項目	単位
非再生可能エネルギー	1.1E+04 MJ
再生可能エネルギー	1.2E+03 MJ

③材料及び物質に関する構成成分

材料・物質（使用部分）	単位
普通鋼	12 %
SUS	0.16 %
アルミニウム	0.30 %
その他金属	2.3 %
プラスチック	51 %
ゴム	0.18 %
ガラス	3.9 %
紙・木	23 %
実装回路基板	3.9 %
その他	2.9 %



SuMPO EPD
タイプIII環境宣言（EPD）
登録番号：JR-AI-26140E

SuMPO環境ラベルプログラム
一般社団法人サステナブル経営推進機構
東京都千代田区内神田1-14-8
KANDA SQUARE GATE
<https://ecoleaf-label.jp>

⑤算定結果に関する追加情報

- ・算定結果には用紙の負荷は含まれていません。
 - ・使用・維持管理段階の負荷算定において、想定使用期間は5年間、使用条件は複合機(EP方式)標準シナリオを用いて計算しました。
 - ・仕向け先は米国です。
 - ・想定印刷枚数は135,000枚です。
 - ・適用したエネルギースタープログラムのバージョンは3.0です。
- エコリーフ算定にあたり、原料の使用量は当社データを利用していますが、数千点におよぶ部品のデータを収集することは困難なため、原料製造時のデータは一般的な値を利用しています。そのため、当製品固有の特徴を反映していない場合があります。上記の理由より、この結果は概算値としてご理解ください。

⑥-1.その他の環境関連情報

10種の特定化学物質の使用を禁じる「RoHS」指令に対応。
本製品の組立生産と主要部品の生産は、ISO14001認証取得工場で行われています。

⑦使用した二次データの考え方

IDEA ver.3.1.0とSuMPO環境ラベルプログラム 登録データv1.15を使用した。

⑧備考

—

- データ算定の方法は、PCRおよび算定・宣言規程を参照してください。
- 比較については、算定・宣言規程に規定された条件を満たした場合にしか認められません。
(参照先URL：<https://ecoleaf-label.jp/regulation/>)

登録番号：JR-AI-26140E