



**FUJIFILM**  
Value from Innovation

富士フイルム ビジネス イノベーション株式会社  
FUJIFILM Business Innovation Corp.

A3 カラー複合機  
A3 Color Multifunction Printer  
Apeos C3572 (Model-P)  
(for JP)

算定単位

製品1台あたり

算定対象段階

☒ 最終財 ☐ 中間財

①原材料調達 ②生産 ③流通 ④使用・維持  
⑤廃棄・リサイクル

製品の型式、主要仕様・諸元

型式：Apeos C3572 (Model-P)

主要仕様：カラー複合機 (EP方式)

印刷速度：モノクロ 35ppm (A4 LEF)

カラー 35ppm (A4 LEF)

最大用紙サイズ：SRA3、12x18"、A3

プリント/コピー/スキャン

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 登録番号    | JR-AI-26171E    |
| 適用PCR番号 | PA-590000-AI-08 |
| PCR名    | 画像入出力機器         |
| 公開日     | 2026年10月6日      |
| 検証合格日   | 2026年9月15日      |
| 検証方式    | システム認証方式        |
| 検証番号    | 2026-FB-EL-028  |
| 検証有効期間  | 2031年9月14日      |

PCRレビューの実施

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 認定日等 | 2023年 9月 1日                      |
| 委員長  | 神崎 昌之<br>(所属 一般社団法人サステナブル経営推進機構) |

第三者検証者\* 橋詰 祥子

外部検証員

ISO14025に従った本宣言及びデータの独立した検証

☐ 内部 ☒ 外部

\*システム認証を受けた事業体内の検証の場合は、システム認証を行った審査員の名前を記載。

問い合わせ先 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社

横浜市西区みなとみらい6丁目1番

<https://www.fujifilm.com/fb/>

登録番号：JR-AI-26171E

ライフサイクル影響評価結果

|              |                                     | 合計       | 原料調達段階   | 製造段階     | 流通段階     | 使用・維持段階  | 廃棄段階     |
|--------------|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 気候変動 - 合計    | kg-CO <sub>2</sub> eq               | 9.21E+02 | 6.11E+02 | 3.07E+01 | 4.78E+01 | 1.13E+02 | 1.19E+02 |
| オゾン層破壊       | kg-CFC-11eq                         | 1.97E-05 | 1.60E-05 | 4.95E-08 | 2.80E-08 | 3.60E-06 | 1.61E-08 |
| 富栄養化         | kg-PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> eq | 1.70E-02 | 1.02E-02 | 1.26E-03 | 1.55E-04 | 5.20E-03 | 1.52E-04 |
| 酸性化          | kg-SO <sub>2</sub> eq               | 1.59E+00 | 1.13E+00 | 7.14E-02 | 5.33E-02 | 2.30E-01 | 9.90E-02 |
| 光化学オキシダント    | kg-C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> eq | 1.20E-02 | 8.61E-03 | 2.93E-04 | 4.04E-04 | 1.56E-03 | 1.14E-03 |
| 非生物資源枯渇 - 鉱物 | kg-Sbeq                             | 8.07E-01 | 7.74E-01 | 1.20E-04 | 1.35E-05 | 3.34E-02 | 2.31E-05 |

ライフサイクルインベントリ分析関連情報

一次資源の使用に関する指標

|                                           |                | 合計       | 原料調達段階   | 製造段階     | 流通段階     | 使用・維持段階  | 廃棄段階     |
|-------------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 再生可能一次資源 - エネルギー（RPR <sub>E</sub> ）       | MJ             | 2.63E+03 | 1.65E+03 | 2.89E+02 | 1.16E+01 | 6.24E+02 | 5.49E+01 |
| 再生可能一次資源 - エネルギー含有材料（RPR <sub>M</sub> ）   | MJ             | 9.51E+02 | 1.24E+01 | 6.33E-03 | 2.69E+02 | 6.70E+02 | 1.10E-02 |
| 非再生可能一次資源 - エネルギー（NRPR <sub>E</sub> ）     | MJ             | 1.57E+04 | 1.07E+04 | 1.05E+03 | 5.50E+02 | 2.70E+03 | 6.68E+02 |
| 非再生可能一次資源 - エネルギー含有材料（NRPR <sub>M</sub> ） | MJ             | 1.11E+03 | 8.62E+02 | 3.74E-01 | 3.00E+00 | 2.40E+02 | 1.16E-01 |
| 淡水の消費量                                    | m <sup>3</sup> | 1.07E+02 | 6.91E+00 | 2.94E-01 | 2.83E+01 | 7.16E+01 | 1.07E-01 |

算定結果に関する追加情報

- ・日本を仕向け先として算定しました。
- ・複合機(EP方式)の標準シナリオで算定しています。
- ・製品の想定使用期間は5年間です。
- ・使用・維持段階における印刷用紙の負荷は含まれません。
- ・使用時の電力は、エネルギースタープログラムVer.3.2基準に沿って測定したTEC値を元に算定しました。
- ・想定印刷枚数は、182,400枚です。  
1/4 x 32 (ジョブ/日) x 19(枚) x 5 (日) x 4 (週) x 12 (ヶ月) x 5 (年) = 182,400枚

その他の環境関連情報

- ・エネルギースタープログラムVer.3.2 適合。

材料および物質に関する構成成分

| 材料・物質（使用部分） |      | 単位 |
|-------------|------|----|
| 普通鋼         | 53   | kg |
| SUS         | 1.1  | kg |
| アルミニウム      | 0.71 | kg |
| その他金属       | 8.1  | kg |
| プラスチック      | 36   | kg |
| ゴム          | 0.25 | kg |
| ガラス         | 1.8  | kg |
| 紙・木         | 6.7  | kg |
| 実装回路基板      | 2.1  | kg |
| 変換部品        | 4.7  | kg |
| その他         | 7.5  | kg |

有害物質に関する情報

| 項目 | CAS No. | 法令等 |
|----|---------|-----|
| －  | －       | －   |
| －  | －       | －   |

使用した二次データの考え方

原単位は、LCIデータベースIDEA Ver.3.5.1、SuMPO環境ラベルプログラム登録データVer.1.16を使用しています。

備考

－

- データ算定の方法は、PCRおよび算定・宣言規程を参照してください。
- 比較については、算定・宣言規程に規定された条件を満たした場合にしか認められません。  
(参照先URL：<https://ecoleaf-label.jp/regulation/>)