

キヤノン株式会社

Canon Inc.

imageFORCE C1752P(For US)



算定単位

製品1台あたり

算定対象段階

☒ 最終財 ☐ 中間財

原材料調達、生産、流通、使用・維持、廃棄・
リサイクル段階

製品の型式、主要仕様・諸元

型式: imageFORCE C1752P(For US)

主要仕様・諸元

- ・プリンタ(EP方式)
- ・カラー
- ・55枚/分(LTR)
- ・最大用紙サイズ: LGL
- ・プリント/両面印刷
- ・製品重量: 約28.8kg(一体型カートリッジ含まない)

登録番号	JR-AI-26163E
適用PCR番号	PA-590000-AI-08
PCR名	画像入出力機器
公開日	2026年10月14日
検証合格日	2026年9月3日
検証方式	システム認証方式
検証番号	JV-AI-26163
検証有効期間	2031年9月2日

PCRレビューの実施

認定日等	2023年9月1日
委員長	神崎 昌之
	一般社団法人サステナブル経営推進機構

第三者検証者*

外部検証員 内田 裕之

ISO14025に従った本宣言及びデータの独立した検証

☐ 内部 ☒ 外部

*システム認証を受けた事業体内の検証の場合は、システム認証を行った審査員の名前を記載。

問い合わせ先

キヤノン株式会社


〒146-8501 東京都大田区下丸子3-30-2



SuMPO EPD
タイプIII環境宣言（EPD）
登録番号：JR-AI-26163E

SuMPO環境ラベルプログラム
一般社団法人サステナブル経営推進機構
東京都千代田区内神田1-14-8
KANDA SQUARE GATE
<https://ecoleaf-label.jp>

①ライフサイクル影響評価結果



②ライフサイクルインベントリ分析関連情報

項目		単位
非再生可能エネルギー	1.8E+04	MJ
再生可能エネルギー	1.9E+03	MJ

③材料及び物質に関する構成成分

材料・物質（使用部分）		単位
普通鋼	29	%
SUS	0.093	%
アルミニウム	0.75	%
その他金属	2.0	%
プラスチック	36	%
ゴム	0.13	%
ガラス	0.33	%
紙・木	22	%
実装回路基板	5.3	%
その他	3.7	%



SuMPO EPD
タイプIII環境宣言（EPD）
登録番号：JR-AI-26163E

SuMPO環境ラベルプログラム
一般社団法人サステナブル経営推進機構
東京都千代田区内神田1-14-8
KANDA SQUARE GATE
<https://ecoleaf-label.jp>

⑤算定結果に関する追加情報

- ・算定結果には用紙の負荷は含まれていません。
- ・使用・維持管理段階の負荷算定において、想定使用期間は5年間、使用条件はプリンタ(EP方式)標準シナリオを用いて計算しました。
- ・一体型カートリッジの交換回数は、ISO19798で規定された標準データ印刷時の交換目安を用いて計算しました。
- ・仕向け先は米国です。
- ・想定印刷枚数は 451,200 枚です。
- ・適用したエネルギースタープログラムのバージョンは3.0です。

エコリーフ算定にあたり、原料の使用量は当社データを利用していますが、数千点におよぶ部品のデータを収集することは困難なため、原料製造時のデータは一般的な値を利用しています。そのため、当製品固有の特徴を反映していない場合があります。上記の理由より、この結果は概算値としてご理解ください。

⑥-1.その他の環境関連情報

10種の特定化学物質の使用を禁じる「RoHS」指令に対応。
本製品の組立生産と主要部品の生産は、ISO14001認証取得工場で行われています。

⑦使用した二次データの考え方

IDEA ver.3.1.0とSuMPO環境ラベルプログラム 登録データv1.15を使用した。

⑧備考

—

- データ算定の方法は、PCRおよび算定・宣言規程を参照してください。
- 比較については、算定・宣言規程に規定された条件を満たした場合にしか認められません。
(参照先URL：<https://ecoleaf-label.jp/regulation/>)

登録番号：JR-AI-26163E